Fig.1B



Fig.1A



Fig.2C



Fig.2B



Fig.2A



Fig.3A



Fig.3C



Fig.3B



Fig.3D



Fig.4



Fig. 5


WHITE REVERSAL AREA
BLACK REVERSAL AREA
90
60
40
20
180
0
0
20
40
60
0
270

Fig.6A


φ=75°
L*
120
100
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70

Fig.6B


φ=135°
L*
120
100
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70

Fig.7A



Fig.7B



Fig.7C



Fig.8A



Fig.8B



Fig.8C



Fig.9A



Fig.9B



Fig.9C



Fig.10A



Fig.10B



Fig.10C



Fig.11A



Fig.11B



Fig.11C



Fig.12A



Fig.12B



Fig.12C



Fig.13



Fig.14A



Fig.14B



Fig.15



Fig.16


ADDRESS DRIVER
38
32
EXTRALLY EXTENDED
EXTRALLY PROVIDED
20B
20A
PIXEL AREA
9
PIXEL AREA

Fig.17



Fig.18A



Fig.18B



Fig.19



Fig.20A

ON RESPONSE SPEED



Fig.20B

OFF RESPONSE SPEED



Fig.21


ON-OFF TIME (ms)
1400
1200
1000
800
600
400
200
74
45
30
15
10
6
7
GAP BETWEEN PROJECTIONS
3
4
5
6
APPLIED VOLTAGE (V)

Fig. 22



Fig.23A



Fig.23B



Fig.23C



Fig.24A

−45°



Fig.24B

−90°



Fig.25



Fig.26A



Fig.26B



Fig.26C



Fig. 27



Fig.28


2309.9nm
2448.6nm
1600.0nm
1537.0nm
APPLIED VOLTAGE (V)
TRANSMITTANCE (%)
0
5
10
15
20
25
30
1
2
3
4
5
6
7
8

Fig.29


1600.0nm
1537.0nm
2309.9nm
2448.6nm
CONTRAST RATIO
APPLIED VOLTAGE (V)
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Fig.30


WHEN 5V IS APPLIED
TRANSMITTANCE (%)
26
24
22
20
18
16
14
12
10
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
HEIGH OF A PROJECTION (nm)

Fig.31


WHEN NO VOLTAGE IS APPLIED
TRANSMITTANCE (%)
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
HEIGH OF A PROJECTION (nm)

Fig.32


WHEN 5V IS APPLIED
CONTRAST RATIO
600
500
400
300
200
100
0
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
HEIGH OF A PROJECTION (nm)

Fig.33



Fig.34



Fig.35



Fig.36



Fig.37A



Fig.37B



Fig.38A



Fig.38B



Fig.39



Fig.40



Fig.41



Fig.42



Fig.43



Fig.44



Fig.45



Fig.46



Fig.47



Fig.48A

-90°



Fig.48B

-45°



Fig.48C

0°



Fig.49A



Fig.49B



Fig.50A



Fig.50B



Fig.51



Fig.52



Fig.53A



Fig.53B



Fig.53C



Fig.53D



Fig.53E



Fig.53F



Fig.53G



Fig.53H



Fig.53I



Fig.53J



Fig.54


20B
20A
20B
20A
B
C
B
C
B
D
A
D
A
9A
(13A)
9B
(13B)
ELECTRODE OF
AN AUXILIARY
CAPACITOR

Fig.55



Fig.56



Fig.57A



Fig.57B



Fig.58



Fig.59



Fig. 60



Fig.61A

A－A'



Fig.61B

B－B'



Fig.62A



Fig.62B



Fig. 63



Fig.64



Fig.65A



Fig.65B



Fig.66



Fig.67A



Fig.67B



Fig.67C



Fig.68



Fig.69A



Fig.69B



Fig.70A



Fig.70B



Fig.71



Fig.72



Fig.73



Fig.74



Fig.75



Fig.76A

A-A'



Fig.76B

B-B'



Fig.77A



Fig.77B



Fig.78A



Fig.78B



Fig.79A



Fig.79B



Fig.80A



Fig.80B



Fig.81A



Fig.81B



Fig.82



Fig.83A



Fig.83B

Fig.83C



Fig.83D



Fig.84



Fig.85A



Fig.85B



Fig.85C



Fig.85D



Fig.86A



Fig.86B



Fig.87



Fig.88



Fig.89



Fig.90A



Fig.90B



Fig.91



Fig.92A



Fig.92B



Fig.93



Fig.94



Fig.95



Fig.96



Fig.97



Fig.98



Fig.99A



Fig.99B



Fig.100A



Fig.100B



Fig.101A



Fig.101B



A'+A"=2A

Fig.102



Fig. 103A



Fig. 103B



Fig.104



Fig.105A



Fig.105B



Fig.106



Fig.107



Fig.108A



Fig.108B



Fig.109A



Fig.109B



Fig.110



Fig. 111



Fig.112



Fig.113


0.090
0.088
0.086
0.084
0.082
0.080
Δn=ne-no
400
450
500
550
600
650
700
λ(nm)

Fig.114



Fig.115



Fig.116



Fig.117



Fig.118



Fig.119



Fig.120


2309.9nm
2448.6nm
1600.0nm
1537.0nm
TRANSMITTANCE (%)
APPLIED VOLTAGE (V)
0
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Fig.121


1600.0nm
1537.0nm
2309.9nm
2448.6nm
CONTRAST RATIO
APPLIED VOLTAGE (V)
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Fig.122


WHEN 5V IS APPLIED
TRANSMITTANCE (%)
26
24
22
20
18
16
14
12
10
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
HEIGHT OF AN PROJECTION (nm)

Fig.123


WHEN NO VOLTAGE IS APPLIED
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
TRANSMITTANCE (%)
0
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
HEIGHT OF AN PROJECTION (nm)

Fig.124A



Fig.124B



Fig.125A



Fig.125B



$\theta_1 < \theta_2 < \theta_3$

Fig .126


90
0
TWIST ANGLE (DEGREE)
OV
A VOLTAGE IS APPLIED
A VOLTAGE IS APPLIED
OV
0
RELATIVE THICKNESS (—)
1
SURFACE OF A SUBSTRATE
SURFACE OF A SUBSTRATE

Fig. 127


RELATIVE BRIGHTNESS (-)
0.3
0.2
0.1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Δnd(-)
TN MODE
DOUBLE
REFRACTION

Fig .128


Tmax(G)
Tmax(R)
Tmax(B)
R
670nm
G
550nm
B
450nm
TRANSMITTANCE (%)
30
20
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.31
0.38
0.46
MAXIMUM BRIGHTNESS
Δnd(−)

Fig.129


Δnd=0.46(R)
Δnd=0.38(G)
Δnd=0.31(B)
RESPONSE TIME (ms)
40
30
20
10
R
G
B
10
20
30
40
GAP BETWEEN PROJECTIONS
OR SLITS (μm)

Fig.130


90
80
70
60
NUMERICAL APERTURE (%)
R
G
B
10
20
30
40
GAP BETWEEN PROJECTIONS
OR SLITS (μm)

Fig.131


AREA RATIO
1.07
1.03
1
16
39
71
17
B
G
R
B
G
R
B
20A
20B
20μm
25μm
30μm
2.45μm
1.9μm
1.4μm

Fig.132



Fig.133



Fig.134A



Fig.134B



Fig.135



Fig.136A



Fig.136B





Fig.137A



Fig.137B



Fig.137C



Fig.137D

Fig.138



Fig.139A



Fig.139B



Fig.139C



Fig.139D



Fig.139E



Fig.140A



Fig.140B



Fig.141A



Fig.141B



Fig.142A



Fig.142B



Fig.142C



Fig.142D



Fig.142E



Fig.143



Fig.144A

BEFORE BAKING



Fig.144B

AFTER BAKING



Fig.145A NO BAKING



Fig.145B 120°C



Fig.145C 130°C

Fig.145D 140°C

Fig.145E 150°C



Fig.146A



Fig.146B



Fig.146C



Fig.147A



Fig.147B



Fig.148A



Fig.148B



Fig.148C



Fig.149A



Fig.149B



Fig.150



Fig.151A



Fig.151B



Fig.152A



Fig.152B



Fig.152C



Fig.153A



Fig.153B



Fig.153C



Fig.154A



Fig.154B



Fig.155A



Fig.155B



Fig.156


HOT PLATE
CLEAN OVEN
200°c
TEMPERATURE
ROOM TEMPERATURE
0
20
40
60
80
TIME (ms)

Fig.157A



Fig.157B



Fig.157C



Fig.158



Fig.159



Fig.160



Fig.161



Fig.162



Fig.163



Fig.164



Fig.165A



Fig.165B



Fig.166A



Fig.166B





Fig.167

Fig.168A



Fig.168B



Fig.168C



Fig.169


5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
CELL GAP (μm)
0
100
200
300
400
500
600
700
SPRINKLE DENSITY

Fig.170

SPRINKLE DENSITY OF SPACERS (NUMBERS/mm^2)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
BLEMISH OCCURRENCE DUE TO PUSHING	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
BLEMISH OCCURRENCE DUE TO PULLING	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES

Fig.171A



18-CROWN-6

Fig.171B



DIBENZOYL-18-CROWN-6

Fig.172A



CRYPTAND [2.2.2]

Fig.172B



CRYPTAND [2.1.1]

Fig.173A



Fig.173B



Fig.174



Fig.175A



Fig.175B



Fig.176A



Fig.176B



Fig.177A



Fig.177B





Fig.178

Fig.179A



Fig.179B



Fig.180A



Fig.180B



Fig.181A



Fig.181B



Fig.181C



Fig.181D



Fig.181E



Fig.181F



Fig.181G



Fig.182



Fig.183A



Fig.183B





Fig.184A



Fig.184B



Fig.185A

Fig.185B

Fig.185C

Fig.186



Fig.187





Fig.188A



Fig.188B

Fig.189



Fig.190A



Fig.190B



Fig.191



Fig.192



Fig.193



Fig.194



Fig.195



Fig.196A



Fig.196B



Fig.197


SUBSTRATE CLEANING STEP
501
GATE ELECTRODES FORMING STEP
502
OPERATIONAL LAYER FORMING STEP
503
ELEMENT DIVIDING STEP
504
OVERCOAT FORMING STEP
505
PIXEL ELECTRODE FORMING STEP
506
PROJECTION FORMING STEP
507
ASSEMBLY STEP
508

Fig.198



Fig.199



Fig. 200


VACUUM PUMP
611
613
LC TRAP
612
614
M
M
615
616
617
618
619
620
VACUUM PUMP
621
EXHAUST TANK
622
N_2
100

Fig. 201A



Fig. 201B



Fig. 202A



Fig. 202B



Fig. 203A



Fig. 203B



Fig. 204



Fig. 205A



Fig. 205B



Fig. 205C



Fig.206


mm□
2
1
0
10
20
μm□
SIZE OF CONTAMINATION AREA
SIZE OF POLYURETHANE RESIN OR CUTIS

Fig. 207


9.1×10^9
9.1×10^10
9.1×10^11
9.1×10^12
1
0.1
0.01
0.001
EFFECTIVE VOLTAGE (V)
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
FREQUENCY (SINE WAVE: Hz)

Fig.208


V
RLC
CLC
9.1×10^12
9.1×10^11
9.1×10^10
ALIGNMENT FILM
1Hz
V/VO
TIME (ms)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2

Fig.209


DISCHARGE OF CHARGES (THEORETICAL VALUE)
60Hz
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
V/VO
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
TIME (ms)

Fig.210



Fig. 211



Fig.212



Fig.213



Fig. 214



Fig.215



Fig.216



GENERAL CONDITION	$n_x, n_y \geq n_z$
POSITIVE UNIAXIAL FILM	$n_x > n_y = n_z$
NEGATIVE UNIAXIAL FILM	$n_x = n_y > n_z$
BIAXIAL FILM (A PHASE LAG AXIS IS X DIRECTION.)	$n_x > n_y > n_z$
RETARDATION IN INPLANE DIRECTIONS	$R = (n_x - n_y)d$
RETARDATION OF THICKNESS DIRECTION	$R = \left(\frac{n_x + n_y}{2} - n_z \right) d$

Fig. 217



Fig.218



Fig.219



Fig.220


$R_1=-R_0+450$
$R_1=R_0-250$
$R_1=R_0+250$
30
30
300
200
100
R_1(nm)
40
300
200
100
50
60
R_0(nm)

Fig. 221



Fig. 222



Fig. 223



Fig. 224


R1=2R0+280
40
50
50
40
30
30
300
200
100
60
R1 (nm)
100
200
300
R1=2R0−170
R0(nm)

Fig. 225



Fig. 226



Fig.227


UPPER LIMIT OF BEST CONDITION (nm)
800
600
400
200
0
0
100
200
300
400
1.7 × RLC + 50
RLC (Δnd OF LIQUID CRYSTAL CELL)(nm)

Fig.228



Fig.229


UPPER LIMIT OF BEST CONDITION (nm)
800
600
400
200
0
0
100
200
300
400
Δnd OF LIQUID CRYSTAL CELL (nm)

Fig.230



Fig. 231



Fig. 232



Fig. 233



Fig. 234



Fig. 235



Fig.236



Fig. 237



Fig.238



Fig.239



Fig. 240



Fig. 241



Fig. 242



Fig. 243



Fig. 244



Fig.245



Fig. 246



Fig. 247


Ryz=Rxz+150
Ryz=Rxz-250
50
40
50
40
300
200
100
400
300
200
100
Ryz(nm)
Rxz (nm)

Fig.248


UPPER LIMIT OF A RETARDATION OF THICKNESS DIRECTION (nm)
800
600
400
200
0
0
100
200
300
400
1.7× R_{LC} + 50
R_{LC} (Δnd OF LIQUID CRYSTAL CELL)(nm)

Fig. 249

SAMPLE	THICKNESS OF A PANEL (μm) R G B	GAP BETWEEN PROJECTIONS (μm) R G B	PHASE DIFFERENCE FILM Rd VALUE (nm)	TRANS-MITTANCE % (5v)	VIEW ANGLE : CR >10 LEFT-RIGHT DIRECTION	COLOR DIFFERENCE (5v: LEFT -RIGHT) Δu(x)	Δv(Y)
EMBODIMENT A	5.7, 4.6, 3.6	20, 25, 30	320	5.60	± 80°	0.03	0.03
EMBODIMENT B	5.7, 4.6, 3.6	20, 25, 30	320	5.60	± 80°	0.03	0.05
PRIOR ART 1	R,G,B=3.6	R,G,B=30	240	4.50	± 80°	0.06	0.05
PRIOR ART 2	R,G,B=4.6	R,G,B=30	320	5.80	± 80°	0.14	0.12

Fig. 250

EXAMPLES	INITIAL VALUES	AFTER 200 HOURS
EMBODIMENT C	25	42
EMBODIMENT D	33	51
EMBODIMENT E	26	45
EMBODIMENT F	30	48
REFERENCE	32	70

Fig.251A



Fig.251B



Fig.251C



Fig.251D



Fig.252A



Fig.252B



Fig. 253



Fig. 254A



Fig. 254B



Fig. 255